

YWK-50 (C) 型系列压力式控制器

一、适用范围

用于船舶、冷冻设备或其它工业设备与执行机构配套，对气体、蒸气或液体的压力进行二位式控制。YWK-50型为酚醛粉壳体普通型，YWK-50C型为铸铝壳体，防水型，能经受GB5010-35所规定的机械振动条件。



二、主要技术数据

| 控制范围 | 最小切换差 ≤ | 最大切换差 ≥ | 重复性误差 ± | 设定值误差 ± |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 切换并可调 | | | | |
| 0~0.2 | 0.01 | 0.5 | 0.012 | 0.008 |
| 0~0.3 | 0.025 | 0.1 | 0.016 | 0.012 |
| 0~0.5 | 0.03 | 0.1 | 0.016 | 0.02 |
| 0~0.8 | 0.07 | 0.25 | 0.03 | 0.032 |
| 0~1 | 0.07 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
| 0~1.5 | 0.1 | 0.28 | 0.05 | 0.06 |
| 0~2 | 0.12 | 0.3 | 0.07 | 0.08 |
| 0~3 | 0.15 | 0.5 | 0.1 | 0.12 |
| 0~4 | 0.2 | 0.6 | 0.14 | 0.16 |

注：压力单位（MPa）